

ICS 59.120.30
W 90



中华人民共和国国家标准

GB/T 24348.2—2009

纺织机械与附件 箔 第2部分：平板梁金属丝扎箔的 尺寸和标记

Textile machinery and accessories—Reeds—
Part 2: Dimensions and designation of metal reeds with plate baulk

(ISO 366-2:1988, Textile machinery and accessories—Reeds—
Part 2: Metal reeds with plate baulk—Dimensions and designation, NEQ)

2009-09-30 发布

2010-02-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

GB/T 24348《纺织机械与附件 箱》分为 5 个部分：

- 第 1 部分：胶粘线扎箱的尺寸和标记；
- 第 2 部分：平板梁金属丝扎箱的尺寸和标记；
- 第 3 部分：双弹性梁金属丝扎箱的尺寸和标记；
- 第 4 部分：树脂固化金属丝扎箱的尺寸和标记；
- 第 5 部分：槽形梁的尺寸和标记。

本部分为 GB/T 24348 的第 2 部分。

本部分与 ISO 366-2:1988《纺织机械与附件 箱 第 2 部分：平板梁金属丝扎箱的尺寸和标记》(英文版)的一致性程度为非等效。

本部分由中国纺织工业协会提出。

本部分由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：常州钢筘有限公司、绍兴市水富纺织器材有限公司、绍兴县鼎丰纺织器材有限公司、陕西纺织器材研究所。

本部分主要起草人：赵玉生、秋黎凤、施越浩、倪克岗、诸水夫、丁国胜、余定泉、淡培霞。

纺织机械与附件 箔


第2部分：平板梁金属丝扎箔的尺寸和标记

1 范围

GB/T 24348 的本部分规定了纺织工业用平板梁金属丝扎箔的基本尺寸和标记。
本部分适用于有梭丝织机、有梭丝网织机、喷水织机用平板梁金属丝扎箔。

2 尺寸

平板梁金属丝扎箔的基本尺寸见图 1 和表 1，箔齿的垂直度公差按照图 2 要求。



基本尺寸：

B ——箔总宽；

B_N ——有效箔宽；

b ——箔齿宽；

d ——箔梁厚；

e ——箔内高；

h_1 ——箔总高；

f ——箔边宽。

图 1 平板梁金属丝扎箔

表 1 平板梁金属丝扎筋的尺寸


单位为毫米

筋总高 h_1	筋齿宽 b					
	2.0(2.2) ^a		3	4		
	筋梁厚 d					
5	5.5	8	6	6.5	8	
90						
100						
110						
120						
130						
140						
150						
160						
180						

注：灰色区域为推荐的尺寸规格。

^a 括号中数值不推荐使用。

单位为毫米



基本尺寸：

 e ——筋内高； h_1 ——筋总高； s ——筋齿厚； t ——筋齿距。

图 2 筋齿对下筋梁底面的垂直度

3 标记

平板梁金属丝扎箱的标记应依次包括下列内容：

- a) 平板梁金属丝扎箱；
- b) GB/T 24348 的本部分编号，即 GB/T 24348.2；
- c) 箱内高 e ，单位为毫米；
- d) 箱总高 h_1 ，单位为毫米；
- e) 箱梁厚 d ，单位为毫米；
- f) 箱齿宽 b ，单位为毫米；
- g) 箱齿用钢型号，即普通钢或不锈钢。

示例：

箱总高 $h_1=150$ mm，箱梁厚 $d=8$ mm，箱齿宽 $b=4$ mm，箱齿用不锈钢片制造的箱应标记为：

平板梁金属丝扎箱 GB/T 24348.2-150×8×4-不锈钢

中华人民共和国
国家标准
纺织机械与附件 箍
第2部分：平板梁金属丝扎箍的
尺寸和标记

GB/T 24348.2—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn
电话：68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 6千字
2009年11月第一版 2009年11月第一次印刷

*

书号：155066·1-39078 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权所有 侵权必究
举报电话：(010)68533533



GB/T 24348.2-2009